

Perfilería Blanca



Sector terciario

SONEBEL

Descripción

Sistema de perfiles fabricados en acero galvanizado, laminado y perfilado en frío, recubierto en su cara vista por una lámina de aluminio pintado en blanco.

Está compuesto por Perfiles primarios y secundarios ensamblables formando una estructura consiguiendo altos rendimientos de colocación en la obra.

Aplicaciones

Instalaciones de techos registrables de todo tipo de locales del sector terciario: oficinas, centros comerciales, etc.

Dimensiones

Perfil	Largo	Ala
Primario	3.600	24 ó 15 mm
Secundario	1.200	24 ó 15 mm
Secundario	600	24 ó 15 mm
Ángulo	3.000	24x24 mm

Resistencia a incendios

El Sistema de Perfilera Sonebel asegura una resistencia al fuego igual o superior al techo con el que vaya instalado (lana mineral, escayola, etc.).

- Consigue una estabilidad al fuego de **30 minutos** instalado con los techos acústicos **euROUSTIC**.
- Consigue una estabilidad al fuego de hasta **90 minutos** instalado con los techos acústicos **OWA-SONEBEL**.

(Solicite nuestros ensayos).

Montaje

El ensamble de secundarios y primarios se realiza con una ligera presión sin necesidad de ejercer fuerza y confiere, una vez instalado, una garantía de montaje estable y duradero consiguiendo altos rendimientos de colocación en la obra.


 SAINT-GOBAIN
ISOVER ESPAÑA

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.
División Aislamiento

Tlfno.: 91 397 20 00 - Fax: 91 397 24 39
e-mail: isover.es@saint-gobain.com
<http://www.isover.net>